

Siloc E-las-tek® Manta Líquida

Impermeabilizante acrílico, base água



PROPRIEDADES GERAIS

Composição	Polímeros acrílicos
Cor	Branco
Densidade	0,76 a 0,77 g/cm ³ (25°C)
Consumo	1 kg/m ²

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Siloc E-las-tek® Manta Líquida é um impermeabilizante acrílico de base aquosa, com excelente elasticidade e durabilidade, ao curar forma uma superfície impermeável e estável.

possibilita a redução da temperatura interna do ambiente.

Não contém solventes.

INDICAÇÃO DE USO

- Lajes
- Coberturas
- Telhas cerâmicas e fibrocimento
- Abóbodas
- Marquises
- Áreas frias
- Baldrame e outros

APLICAÇÃO

Antes de aplicar o **Siloc E-las-tek® Manta Líquida** certifique-se que a superfície esteja limpa, seca, livre de graxa, partes soltas, regularizada e com o caimento adequado. Se houver trincas, estas devem ser tratadas previamente.

Homogeneizar bem assegurando-se de raspar a lateral e o fundo do balde. Utilize uma trincha, broxa ou rolo de lã de pelo curto. Para a primeira demão dilua o **Siloc E-las-tek® Manta Líquida** com 10% de água, aguarde aproximadamente 60 minutos (25°C) antes de aplicar a próxima demão. Após a segunda demão aguarde novamente 60 minutos (25°C) para secagem total.

Instruções específicas de aplicação poderão ser solicitadas ao Departamento Técnico.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Siloc E-las-tek® Manta Líquida é de fácil aplicação a frio, não requer mistura, pronto em cerca de

2 horas, duas demãos são suficientes para obter uma proteção durável, com excelente resistência aos raios UV, a fungos e bactérias. **Siloc E-las-tek® Manta Líquida**

ARMAZENAMENTO

O **Siloc E-las-tek® Manta Líquida** é fornecido nas embalagens:

- Balde com 3,0 kg e 15 kg

Armazenar na embalagem original, fechada, em ambiente seco, protegida da luz do sol, em temperatura de 5 a 20° C, o **Siloc E-las-tek® Manta Líquida** tem validade de 12 meses a partir da data de fabricação (vide data na embalagem).

NOTA

Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Os dados técnicos contidos neste documento estão baseados em nosso conhecimento e experiência presente e não podemos ser responsabilizados por quaisquer erros, imprecisões, omissões ou falhas editoriais que resultam de mudanças tecnológicas ou de investigação entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto é adquirido. Antes da utilização do produto, o usuário deve realizar todos os testes necessários a fim de garantir que o produto é adequado para aplicação a que se destina. Além disso, todos os usuários devem contatar o vendedor ou o fabricante do produto para obter informações técnicas adicionais sobre o seu uso e manuseio, caso julguem que a informação na sua posse precisa ser esclarecida ou complementada de alguma forma, seja para uso normal ou uma aplicação específica do nosso produto. A ITW PPF BRASIL ADESIVOS Ltda. mantém um Departamento Técnico, destinado a orientar os usuários, na correta aplicação dos seus produtos de linha. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo e não é exaustiva. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existentes.